


**PAD NUMBER:**  
**NUMÉRO DU PATIN:**  
**NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:**



**CLIP NUMBER:**  
**NUMÉRO DU CROCHET:**  
**NÚMERO DE CLIP:**

**! Look at the notes that apply to your vehicle.**

**! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.**

**! Lea la información que se refiere a su vehículo.**

**If your vehicle doesn't appear here go to [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si su vehículo no aparece aquí, visite [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**



### NOTES NOTAS

	MAX. LBS.				M1 inches	M2 inches	P1	T1				M3 inches	M4 inches	P2	T2
--ACURA-- TL 4dr 2004-2008	165	BC159	B41	4	36 1/8	7	A	1	BC170	B73	4	34 1/8	30	C	2
--AUDI-- A3 Sportback 5dr 2016-2018	126	BC123	B84	4	36 3/8	9 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	29	B	2
--FORD-- Fusion 4dr 2006-2012	165	BC102	B10	3	37 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	30	C	2
--HONDA-- Accord 4dr 2003-2007	165	BC159	B41	4	35 3/8	9	A	1	BC143	B36	4	34 5/8	32	B	2
Accord 4dr 2018-2018	165	BC123	B84	4	38 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	37 3/8	32	C	2
Civic 2dr 2001-2005	165	BC162	B84	3	35 1/8	1 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	21	C	2
--HYUNDAI-- Elantra GT 5dr 2018-2018	165	BC175	B85	4	37	8	A	2	BC159	B41	4	35 1/4	32	C	2
--JEEP-- Cherokee 5dr 2014-2019	165	BC123	B84	4	40 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	38 1/8	32	B	2
--KIA-- Sorento 5dr 2016-2019	165	BC159	B41	4	39 3/8	8	A	2	BC170	B73	4	37 1/4	32	B	2
--LEXUS-- IS / IS F 4dr 2014-2018	165	BC175	B85	4	35	5	A	1	BC159	B41	4	33 1/4	28	C	2
--LINCOLN-- MKZ 4dr 2007-2012	165	BC102	B10	3	37 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	30	C	2
Zephyr 4dr 2006-2006	165	BC102	B10	3	37 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	30	C	2

2,5,14,69,81,82,109,110,187,191

1,2,5,14,54,61,69,81,82,109,112,132,187,191

2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,187,191

2,5,14,54,81,82,109,110,191

2,5,14,54,82,109,110,191

2,14,54,81,84,110,187

2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191

2,5,14,60,69,81,82,109,112,132,191

2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191

1,2,5,14,54,81,82,109,110,187,191

2,5,14,54,69,81,82,109,110,187,191

2,5,14,54,69,81,82,109,110,187,191



**NOTES**  
**NOTAS**

	MAX LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2
--MERCURY-- Milan 4dr 2006-2011	165	BC102	B10	3	37 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	30	C	2
--NISSAN-- Leaf 5dr 2018-2018 Versa 4dr 2007-2011	165 165	BC159 BC162	B41 B84	4 3	37 37 7/8	8 8	A A	1 1	BC176 BC159	B62 B41	1 4	33 3/4 35 1/2	32 32	B C	1 2
--SCION-- iA 4dr 2016-2016	165	BC123	B84	4	35 3/8	7	A	2	BC159	B41	4	33 7/8	32	C	2
--TOYOTA-- Yaris iA 4dr 2017-2018	165	BC123	B84	4	35 3/8	7	A	2	BC159	B41	4	33 7/8	32	C	2

2,5,14,54,69,81,82,109,110,187,191

2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191  
2,5,14,54,82,109,110,191

2,5,14,81,82,109,110,191

2,5,14,81,82,109,110,191

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

- 1 - Canoes are limited to 14 feet or less on this application.
- 2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.
- 54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.
- 69 - Refer to current Yakima Fit List or visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.
- 70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.
- 81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.
- 82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.
- 84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.
- 109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.
- 110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

**FR NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

- 1 - Dans ce cas, la longueur des canots ne doit pas dépasser à 4,27 m (14 pi).
- 2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).
- 5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.
- 14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.
- 54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - Le toit, à la longue, les joints et garnitures en caoutchouc ou chromés de portières peuvent se déformer ou s'endommager au contact de tout crochet ou pied de porte-bagages. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger. Démontez le porte-bagages quand il ne sert pas.
- 69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.
- 70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.
- 81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.
- 82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.
- 84 - Le SideWinder (porte-vélo pour tandem) n'est pas compatible parce que la distance entre les barres transversales est limitée.
- 109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.
- 110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

**ES NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

- 1 - Para este uso las canoas deben ser de 14' (4,25 m) o menos.
- 2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicileta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).
- 5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.
- 14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.
- 54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - El techo, los burletes y rebordes de caucho o cromo de las puertas pueden deformarse o dañarse por el contacto prolongado con las torres o clips del portaequipaje. No ajuste demasiado ni sobrecargue el portaequipaje. Quite el portaequipaje cuando no lo utilice.
- 69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.
- 70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.
- 81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.
- 82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.
- 84 - El portabicileta SideWinder (para bicicletas en tándem) no es compatible debido a que la separación entre las barras transversales es limitada.
- 109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.
- 110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

**FR NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

112 - Le toit ouvrant / toit panoramique ne doit pas être ouvert alors que le rack et / ou engins supports sont installés. Vous pouvez retirer le système de rack en cas de non utilisation.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

**ES NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

112 - El techo corredizo / techo panorámico no debe abrirse mientras que los soportes para bastidor y / o engranaje están instalados. Usted puede quitar el bastidor cuando no esté en uso.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.